



PACKING ALLIANCE S.A.

NIT 900.098.799-1

FICHA TECNICA PRODUCTO

DENOMINACION: TAPA 28 mm LINER LESS

DESCRIPCION: Tapa plástica elaborada en polietileno, por proceso de compresión.

APLICACIÓN: Técnicamente desarrollada para envases cuello 28mm BPF ó PCO 1816 fabricados en PET, Polietileno, Polipropileno.

Máxima eficiencia en líquidos como agua, aceites, jugos y en general debidas No carbonatadas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIAL: TAPA CON LINER LESS EN POLIETILENO

NUMERO DE ESTRIAS	120		
DIMENSION	UNIDAD	ESPECIFICACION	TOLERANCIA
ALTURA TOTAL (mm)	mm	20,00	+0,3 - 0,4
DIAMETRO INTERNO ROSCA	mm	25,80	+0,15
DIAMETRO INTERNO BANDA DE SEGURIDAD	mm	26,10	+0,30
ALTURA DEL LINER	mm	3,60	+0,20
CONCAVIDAD/CONVEXIDAD	mm	0.4 A	-0.8
BOTTON	mm	1,40	0,10
PESO	g	2,92	+0,1

CONDICIONES DE EMBALAJE:

La tapa se suministra empacada en bolsa plástica y embalada en cajas de cartón con 4500 unidades. Son apiladas en estiba ó pallet de 6 cajas por 4 niveles por estiba.

Cada estiba ó pallet está conformado por 24 cajas para un total de 108.000 unidades.

Almacenamiento máximo de 2 pallets en forma vertical.

Identificación con rótulos, hacia afuera en forma visible.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

Utilizar vehículos con piso limpio y en buenas condiciones, techo sin agujeros, libre de sustancia y olores contaminantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Ubicar en áreas cubiertas, ambientes secos y libre de agentes contaminantes. La estiba debe separarse de la pared, una distancia de 40 cm. Entre cada estiba, mantener una distancia de 25 cm.

No exceder temperaturas de 40 °C.

PREPARACION PREVIA AL USO

Atemperar la tapa en un rango de 15 °C y 25 °C, antes de la aplicación.

PRUEBAS Y ENSAYOS

A. TORQUE: Para un ajuste perfecto se debe aplicar un torque de 19 lb/pulg. Para obtener un torque de remoción entre 6 a 10 lb/pulg.

B. HERMETICIDAD: la tapa con un torque de 19 lb/pulg es sometida a prueba de presión (110 psi a 150 psi) en una duración de un minuto, NO debe presentar fuga.

ELABORO: JUAN CAMILO MORENO

APROBO: JAIME LUGO

F. EMISION: DIC 2011

F. REVISION: AGO. 2013

REV. 6

CODIGO FICHA: FT 001

CALLE 17 F No. 123 A – 39 PBX (571) 2670004 FAX (571) 2987523

www.packingalliance.com

e-mail: info@packingalliance.com; gerencia@packingalliance.com

BOGOTA, D.C. – COLOMBIA - SUR AMERICA